

スーパーロック Aiyu-Ki Mold Parts Super Lock Knock Pin

- ノックピン付き 標準強力タイプ / 耐熱標準強力タイプ -

標準強力タイプ / 耐熱強力標準タイプ
RoHS

① ロックガイド

② ロックブッシュ

Type		使用温度
SRL	標準強力タイプ	使用温度80°C以下
SRLH	耐熱標準強力タイプ	使用温度200°C以下(耐熱)

■ 標準強力・耐熱標準強力タイプ(①+②セット) 1セットは、①ロックガイド、②ロックブッシュ各1個となります。

型式		最大荷重 2セット 常温使用時	L	L ₁	L ₂	T	H	H ₁	J	K	P	P ₁	P ₂	A	A ₁	t	t ₁	d	d ₁	N	N ₁
Type	No.		L	L ₁	L ₂	T	H	H ₁	J	K	P	P ₁	P ₂	A	A ₁	t	t ₁	d	d ₁	N	N ₁
SRL SRLH	60	6865N {700kgf}	75	50	35	58	25	26	4	3.5	52	33	26	27	19	9.5	17	14	9	16	11
	100	10787N {1100kgf}	103	65	48	68	30	30	4	4	76	42	31	34	25	13	19	17	11	19	12

型式		N ₂	N ₃	φdノック	ボルト穴 M	ノックピン 4本	ボルト 各2本
Type	No.	N ₂	N ₃	φdノック	ボルト穴 M	ノックピン 4本	ボルト 各2本
SRL SRLH	60	66	40	φ5	M8用	5-30	CB8-30 CB8-35
	100	92	54	φ6	M10用	6-35	CB10-30 CB10-35

■ ロックブッシュ単体(②のみ)(耐熱タイプ共通)

型式		適用	@/P (1 ~ 9P)
Type	No.		
SRLB	60	SRL(H) 60 用	4,500
	100	SRL(H) 100 用	6,500

※2色成形、インサート成形等でロックブッシュが必要な時にご利用ください。

■ 標準タイプ(①+②セット)

Type	No.	@/Set (1 ~ 9Set)
SRL	60	9,000
	100	13,500

■ 耐熱タイプ(①+②セット)

Type	No.	@/Set (1 ~ 9Set)
SRLH	60	11,000
	100	16,000

※数量別割引価格

1 ~ 9	10 ~ 19	20 ~ 49	50 ~ 100	101 ~
100%	95%	90%	85%	お見積り

※表示価格はすべて税抜き表示です。

※各部品の価格・材質・熱処理・表面処理等は予告なく変更することがあります。

AIYUKI

有限会社アイユーキ技研

〒581-0851 大阪府八尾市上尾町6丁目19番1号

TEL : 072-999-5414 FAX : 072-999-5474

URL : <https://www.aiyu-ki.com/>

E-Mail : aiyu-ki@estate.ocn.ne.jp